



TEXAFORM CRS 15

DESCRIPCIÓN

TEXAFORM CRS 15 es un aceite desmoldeante usado para el desmoldeo de elementos de hormigón.

Gracias a su uso, el hormigón una vez fraguado se desprende con gran facilidad, presentando superficies totalmente lisas.

VENTAJAS

TEXAFORM CRS 15 forma una película protectora sobre el molde que previene la oxidación y evita el ataque de los agentes externos. Además, el **TEXAFORM CRS 15** protege a los moldes de madera de la deshidratación y puede ser usado con todo tipo de moldes (madera, metálicos, etc.).

La operación de desmoldeo gracias a la utilización de **TEXAFORM CRS 15** es más fácil, más rápida y más limpia, quedando las diferentes piezas de hormigón sin manchas superficiales y totalmente lisas.

APLICACIONES

TEXAFORM CRS 15 puede ser utilizado emulsionado en agua ó directamente.

Cuando se utiliza el **TEXAFORM CRS 15** emulsionado ofrece una excelente protección contra la deshidratación de los moldes de madera,

evitando que estos queden resecos y por tanto alargando la vida útil de los mismos.

La concentración de **TEXAFORM CRS 15** cuando se usa emulsionado puede variar mucho según el tipo de aplicación, pero normalmente se recomienda usar 1 parte de aceite por 5 partes de agua.

NIVEL DE CALIDAD

TEXAFORM CRS 15 cumple la especificación DIN 51 502: FS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TEXAFORM CRS 15	ASTM	Valor
Color	D1500	2.0
Densidad a 15 °C, kg/l	D1298	0.874
Punto de inflamación, °C	D92	170
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s	D445	14.5
TAN, mg KOH/g	D664	2.0

SEGURIDAD E HIGIENE

TEXAFORM CRS 15 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.