



Texaform® CRS 15

Aceite desmoldeante de hormigón de efectivo rendimiento para moldes de madera

Product Data Sheet

Descripción del producto

Texaform CRS 15 es un aceite químicamente reactivo para el desencofrado de moldes de hormigón, formulado para un desencofrado diferido (retardado) en una amplia variedad de piezas y productos de hormigón.

Texaform CRS 15 está formulado para emulsionar en agua, de modo que en aplicación sobre moldes de madera, estos quedan protegidos frente a la deshidratación.

Ventajas y beneficios

- Formulado para un desencofrado diferido (retardado) del hormigón
- Emulsionable en agua
- Ayuda a la hidratación de una amplia gama de tipos de moldes de madera, alargando su vida en servicio.
- Adecuado para una amplia gama de productos de hormigón.

Aplicaciones

- Texaform CRS 15 puede ser emulsionado en agua y ayuda a proteger los moldes de madera de la deshidratación. La concentración de aceite puede variar en función de la aplicación. Normalmente se recomienda su uso mezclando una parte de aceite con 5 de agua.

Homologaciones y nivel de rendimiento

Nivel de rendimiento

- DIN 51 502: FS oils (desmoldeo)

Aspectos destacados:

- Para un desencofrado diferido del hormigón
- Ayuda a la rehidratación de moldes de madera
- Adecuado para una amplia gama de productos de hormigón.
- Emulsionable en agua
- Dentro de los estándares de especificación que posee, se incluyen:
 - DIN

A Chevron company product



Características Típicas

TEXAFORM CRS 15		
TEST	MÉTODO	RESULTADO
Grado de viscosidad		15
Código de producto		033279
Viscosidad cinemática, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	14.5
Densidad a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.874
Color	ASTM D1500	2.0
Punto de inflamación, COC, °C	ASTM D92	170
TAN, mg KOH/g	ASTM D664	2.0

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier edición previa y la información contenida en ella.

Texaform CRS 15 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.

Más información en www.texaco.es ó www.chevronlubricants.com