



**Aries®**

Product Data Sheet

## Descripción

La serie Aries está especialmente formulada para la lubricación de todo tipo de herramientas neumáticas. El paquete de aditivos que incorpora ofrece adhesividad, propiedades anti-espumantes y anti-niebla (nebulosidad creada por el aceite en suspensión).

La gama de lubricantes Aries se caracteriza también por sus propiedades antidesgaste y por su resistencia al agua. Protege contra la herrumbre y evita la corrosión de los equipos.

## Aplicaciones

La serie Aries se recomienda para la lubricación de todo tipo de herramientas neumáticas, incluyendo perforadoras de roca, martinets neumáticos, trituradoras de pavimentos, martillos neumáticos, etc.. También se recomiendan para lubricar todo tipo de cojinetes industriales planos y anti-fricción.

## Nivel de calidad

La serie Aries cumple las especificaciones de los lubricantes necesarios en equipos fabricados por Atlas Copco, Ingersoll Rand, Hollman, Joy y Tampela.



## Características Típicas

ARIES TEST	MÉTODO	RESULTADO	
<b>Grado SAE</b>		<b>32</b>	<b>100</b>
Apariencia / Turbidez	Visual	B & C	B & C
Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	31	105
Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	5.3	10.2
Punto de Inflamación, °C	ISO 2592	174	212
Punto de Fluidez, °C	ISO 3016	-27	-24
Densidad a 15 °C, Kg/l	ASTM D1298	0.908	0.886
Corrosión de Cobre 3 hrs a 100°C	ASTM D0130	1B	1B

Aries ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.